



Modèles de calcul

- programmes LOOP , WHILE , GOTO équivalents
 - machines de Turing (MT)



Q : ensemble fini d'états (de contrôle)

δ : function / relation de transitions

Initialement, la bande de la MT
contient l'entrée $w \in \Sigma^*$, entrée
de \square (symbole blanc) :

$$\Sigma \subseteq \Gamma' , \quad \square \in \Gamma' \setminus \Sigma$$

La tête de lecture est positionnée sur
la première lettre de w . On parle
aussi de la configuration initiale de
la MT sur l'entrée w .

Une configuration de la MT est
constituée de :

- contenu de la bande
- état de contrôle
- position de la tête de lecture/
écriture


Que représente une configuration pour :

▷ programme WHILE/GOTO :

- instruction actuelle du programme ($\hat{=}$ état de MT + position de tête)
- valeurs des variables ($\hat{=}$ bande)

▷ programme C, Python, ...

- instruction actuelle du programme
- contenu de la mémoire allouée au programme
(\rightarrow variables, appels récursifs, listes etc)



$$\begin{aligned} Q &= \{p, q\} \\ p &\text{ initial} \\ F &= \{q\} \end{aligned}$$

$$\Sigma = \{a, b\}, \quad \Gamma = \{a, b, \square\}$$

$$\mathcal{T} = \{(p, a, p, \square, \rightarrow), (p, b, p, \square, \rightarrow), (p, \square, q, \square, -)\}$$

Configuration initiale sur $w = aba$:

$$C_0 = p \ a \ b \ a \quad (\text{entrée de } \square)$$

$$\begin{array}{ccccccc} p \ a \ b \ a & + & \square p \ b \ a & + & \square p \ a & + & \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \\ C_0 & & G & & C_1 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \square p \square & + & q \\ \parallel & & \parallel \\ C_2 & & C_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} C_4 : \text{conf. finale} \\ (q \in F) \\ C_0 \not\vdash C_4 \end{array}$$

Langage accepté par MT

MT M , mot w

w accepté par M si à partir de la configuration initiale sur w , M peut atteindre une configuration finale (avec état $\in F$):

$$q_0 w \xrightarrow{*} u q v, q \in F$$


$u, v \in \Gamma^*$

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* : \text{il ex. un tel que } q_0 w \xrightarrow{*} u q v, \boxed{q \in F}, u, v \in \Gamma^* \}$$

Rq. les MT sont non-déterministes, en général.

Ex. $L = a^* b^*$

Automate fini :



\rightsquigarrow MT avec $Q = \{q_0, q_1, f\}$

$$F = \{f\}$$

$$\delta = \{(q_0, a, q_0, a, \rightarrow), (q_0, b, q_1, b, \rightarrow), (q_1, b, q_1, b, \rightarrow), (q_1, \square, f, \square, -), (q_0, \square, f, \square, -)\}$$

Tout langage régulier ($\hat{=}$ accepté par automate fini) peut être reconnu par une MT.


q₀aabb $\xrightarrow{*}$ abbf cont. finale

$$L(M) = a^* b^*$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad L = \{ a^n b^n : n \geq 0 \}$$

Description informelle de la MT :

- si l'entrée est vide : on accepte
- sinon, on "marque" le premier a , puis on va à droite et on "marque" le premier b . Puis on recommence de gauche.



$(P, a, P_1, A, \rightarrow)$

"marquer" 1er a

$(P_1, a, P_1, a, \rightarrow)$

"marquer" 1er b

$(P_1, b, P_2, B, \leftarrow)$

a	a	a	b	b	b
A	A	A	B	B	B

1 — 2 — 3 — 4
 7 — 6 — 5 →
 (8 — 9 — 10 — 11
 14 — 13 — 12 →
 (15 — 16 — 17 — 18

Ex Palindromes

$$L = \{ w \in \{a,b\}^* : w = w^{\text{rev}} \}$$

$aba \in L$, $aa \in L$

$abb \notin L$


MT :


- "marquer" le premier symbole,
puis aller à droite pour vérifier

que le dernier symbole est le même, le marquer, et revenir à gauche sur le premier symbole non-marqué.

Si ce symbole est le dernier symbole non-marqué, on s'arrête et on accepte.

Sinon, on recommence.





~~(a)~~ a b a ~~(a)~~ \square
~~q0~~

$q_a \rightsquigarrow q_a \rightarrow q_a$

$t \leftarrow t \leftarrow r_a$

$\hookrightarrow q_0$