

Université Bordeaux I, Master d’Informatique
J1IN8W14 Conceptions formelles,
Sujet de Mr Castéran (Rodin)

Avril 2012

Tous documents autorisés
Durée conseillée: 1h30 pour ce sujet.

On sera plus intéressé par les choix de représentation (variables, événements, invariants) que par le respect strict de la syntaxe de B événementiel. En cas de doute, nous lirons les explications, qui doivent être suffisamment fournies.

1

On considère la machine **fifo** vue en cours (voir annexe).

En écrire un raffinement tel que la taille de la file soit bornée.

2

On considère le contexte **Array** et la machine **U0** fournie en annexe.

2.1

Donner une spécification informelle de cette machine

2.2

En écrire un raffinement, correct dans le cas où le tableau est trié, et procédant par un parcours séquentiel des cases du tableau.

3 Annexe

```
An Event-B Specification of clients
Creation Date: 24 Feb 2012 @ 11:25:06 AM
```

```
CONTEXT clients
SETS
clients
END
```

```
An Event-B Specification of fifo
Creation Date: 22 Feb 2012 @ 11:18:28 AM
```

```
MACHINE fifo
SEES clients
VARIABLES
oldest
newest
f
INVARIANTS
inv3 : newest ∈ N1
inv2 : oldest ∈ N1
inv1 : oldest ≤ newest + 1
inv4 : f ∈ oldest .. newest ↪ clients
      injection
```

```
EVENTS
Initialisation
begin
  act1 : oldest, newest := 2, 1
  act2 : f := ∅
end
Event put ≡
any
  c
where
  grd1 : c ∈ clients
  grd2 : c ∉ ran(f)
then
  act1 : newest := newest + 1
  act2 : f(newest + 1) := c
end
```

```

Event get  $\hat{=}$ 
  any
     $c$ 
  where
    grd3 :  $oldest \leq newest$ 
    grd1 :  $c \in clients$ 
    grd2 :  $f(oldest) = c$ 
  then
    act1 :  $oldest := oldest + 1$ 
    act2 :  $f := f \setminus \{oldest \mapsto c\}$ 
  end
END

```

An Event-B Specification of Array
 Creation Date: 22 Feb 2012 @ 11:27:57 AM

CONTEXT Array

CONSTANTS

- n array size
- a the array to search in
- x value to search in a

AXIOMS

- axm1 : $n \in \mathbb{N}_1$
- axm2 : $a \in 1 .. n \rightarrow \mathbb{Z}$
- axm3 : $x \in \mathbb{Z}$

END

An Event-B Specification of U0
 Creation Date: 22 Feb 2012 @ 11:27:51 AM

MACHINE U0

SEES Array

VARIABLES

- result

INVARIANTS

- inv1 : $result \in 0 .. n$

EVENTS

Initialisation

```

begin
  act1 :  $result := 0$ 
end

```

```

Event Success  $\hat{=}$ 
  any
     $i$ 
  where
    grd1:  $i \in 1 .. n$ 
    grd2:  $a(i) = x$ 
    grd3:  $\forall j \cdot j \in 1 .. n \wedge a(j) = x \Rightarrow i = j$ 
  then
    act1:  $result := i$ 
  end

Event Failure0  $\hat{=}$ 
  when
    grd1:  $\forall i \cdot i \in 1 .. n \Rightarrow a(i) \neq x$ 
  then
    skip
  end

Event Failure2  $\hat{=}$ 
  any
     $i$ 
     $j$ 
  where
    grd1:  $i \in 1 .. n$ 
    grd2:  $j \in 1 .. n$ 
    grd3:  $i \neq j$ 
    grd4:  $a(i) = x$ 
    grd5:  $a(j) = x$ 
  then
    skip
  end

```

END