Examen de RA

Master SDRP

Musici ODIKI

Cours de Serge Chaumette

Durée 30min.; Ce sujet comporte 4 pages

Documents autorisés : aucun

<u>Les réponses doivent être rédigées dans les cases et espaces réservés à cet effet, tout le reste sera ignoré.</u>

Année 2004-2005

Le 16 septembre 2005

Exercice 1. Wi-FI

Question 1. Quelle est la technique utilisée par WiFi pour traiter les collisions sur le media ?
Question 2. Quels sont les deux mode d'organisation possible d'un réseau WiFi?
Question 3. Quels sont les deux mode d'accès possible à la couche physique en WiFi?
Question 4. On pourrait dire que WiFi permet de remplacer quel type de câble ?
Question 5. Quelles sont les deux différences majeures entre WiFi b et WiFi g ?
Question 6. Que se passe-t-il si on fait cohabiter du WiFi b et du WiFi g?
Question 7. Comment s'appelle le cryptage de base proposé par WiFi (en mode b) ?

Exercice 2. Bluetooth

Question 1. Que signifie HCI ?
Question 2. Entre quoi et quoi HCI sert-elle d'interface ?
<u>Question 3.</u> Quelle est la différence principale entre les différentes classes d'équipements <i>Bluetooth</i> ?
Question 4. On pourrait dire que <i>Bluetooth</i> permet de remplacer quel type de câble ?
Question 5. Dans <i>BlueZ</i> quelle est l'interface proposée pour programmer la couche L2CAP ?
Question 6. Comment s'appelle et quelle est la plage de fréquences dans laquelle travaille <i>Bluetooth</i> ?
<u>Question 7.</u> Comment s'appelle et quelle est la plage de fréquences dans laquelle travaille <i>WiFI</i> ?
Question 8. Que peut on conclure des réponse aux questions 7 et 8 ?
<u>Question 9.</u> Comment s'appelle le protocole permettant à un équipement de décrire ses services et à un autre de les découvrir ?

Exercice 3. MGRS

On suppose un ensemble de terminaux mobiles équipé en *bluetooth*. On suppose qu'à tout instant le graphe de visibilité entre nœuds bien que variable reste connexe. On rappelle que le graphe de visibilité est le graphe dans lequel les sommets représentent les terminaux et où une arête est présente entre deux sommets si ils se voient, i.e. si ils peuvent communiquer.

On réalise l'algorithme suivant :

- tous les nœuds portent l'étiquette NI, sauf un nœud distingué qui porte l'étiquette I.
- la seule règle est la suivante :



Question 1. Dans quel(s) état(s) sont les nœuds quand l'algorithme se termine, i.e. quand l'règle ne peut plus être appliquée ?	a
Question 2. A quoi peut servir cet algorithme ?	
Question 3. Avant de démarrer l'algorithme, on marque un nœud particulier (autre que cel qui on attribue l'étiquette I) en l'entourant en rouge. On ajoute aussi à chaque nœud étiquette qui vaut T (ce qui signifie True) si ce nœud sait que le nœud rouge est dans l'éta et F (False) sinon. F est donc l'état initial de cette étiquette.	une
A titre d'exemple, un graphe initial est donné page suivante.	
Modifier la règle initiale en conséquence et ajouter les règles permettant d'informer tous nœuds (c'est à dire de passer leur étiquette à T) quand le nœud marqué en rouge passe même dans l'état I.	
	7

