

TD n° 3 : lois de distributions, Probabilités conditionnelles

Exercice 1

On rappelle qu'une v.a. X suit la loi binomiale de paramètres (n, p) si X prends ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$ avec la probabilité $Pr(X = k) = p^k(1 - p)^{n-k}C_n^k$.

Quelle est la série génératrice d'une v.a. X suivant la loi binomiale de paramètres (n, p) ? En déduire l'espérance et la variance de X .

Exercice 2

On rappelle qu'une v.a. X suit une loi géométrique de paramètre p si X prends ses valeurs dans \mathbb{N} avec la probabilité $Pr(X = k) = (1 - p)^k p$.

Quelle est la série génératrice d'une v.a. X suivant une loi géométrique de paramètre p ? En déduire l'espérance et la variance de X .

Exercice 3

On rappelle qu'une v.a. X suit une loi de poisson de paramètre λ si X prends ses valeurs dans \mathbb{N} avec

la probabilité $Pr(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Quelle est la série génératrice d'une v.a. X suivant la loi de poisson de paramètre λ ? En déduire l'espérance et la variance de X .

Dans les 5 exercices ci-dessous, définir l'espace des évènements, la variable aléatoire en fonction de l'objectif poursuivi. Puis donner, si cela est possible, la loi de distribution à choisir dans "binomiale", "Géométrique", "Poisson" et dans ce cas préciser si possible l'espérance et la variance.

Exercice 4

Un virus informatique à son initialisation occupe 0,1Mo. A chaque itération, il occupe k fois plus de mémoire, il s'arete avec la probabilité p en libérant la mémoire occupée. Dans quelle mesure ce virus risque-t-il de saturer la mémoire?

Exercice 5

On doit prédimensionner un tableau, qui est une ressource pour un ensemble de processus : un processus qui s'exécute a besoin d'une entrée dans le tableau. Si aucune entrée n'est disponible alors il est mis en attente dans une file. On sait qu'en moyenne p processus s'exécutent en même temps. Comment dimensionner le tableau pour qu'il n'y ait pas plus de 10% de processus en attente.

Exercice 6

Sur une séquence S de n bits, on ajoute un $(n + 1)^{ième}$ bit b défini par :

$$\text{si } |S|_1 \text{ est impair alors } b = 1 \text{ sinon } b = 0.$$

On obtient ainsi une séquence de bit S' . L'émission des bits n'étant pas sécurisée, il se peut que la séquence S' ne soit pas cohérente. On suppose qu'un bit 1 de la séquence S' est émis avec la probabilité p . Dans quelle mesure l'ajout du $(n + 1)^{ième}$ bit permet-t-il de contrôler que la séquence S n'a pas été altérée?

Exercice 7

Un algorithme reçoit en entrée une liste d'entiers positifs. Sa complexité est une fonction du nombre d'entiers pairs p , $f(p) = p^2 + 1$. Donner des indications sur le comportement de l'algorithme.

Exercice 8

Un utilisateur peut à tout moment exécuter p processus différents avec la même probabilité. L'un de ces processus concerne l'impression. Étudier ce processus d'impression pour N utilisateurs.

Exercice 9

Nous sommes deux enfants. L'un de nous est une fille, quelle est la probabilité pour que l'autre soit un garçon ?

Exercice 10

On présente à un joueur trois sacs, dont l'un contient un prix. Le joueur choisit un sac sans l'ouvrir. L'animateur ouvre un des deux sacs restant et celui-ci est vide. Le joueur a alors le choix : ouvrir le dernier sac ou ouvrir celui qu'il a choisi au départ. Quelle est la conduite que doit adopter le joueur pour maximiser ses chances de gain ?

Exercice 11

On jette 3 dés authentiques. Quelle est la probabilité pour l'un d'eux montre l'as, sachant qu'il n'y a pas eu de faces semblables ?

Exercice 12

Un contrôle systématique est effectué sur un ensemble de processeurs dont 15% présentent une panne A non apparente. Ce dépistage est débuté par un test qui donne 95% de résultats positifs pour les processeurs défectueux, et 10% de résultats positifs pour les processeurs non défectueux.

Quelle est la probabilité conditionnelle qu'un processeur pris au hasard présente la panne A sachant que le test a donné un résultat positif ?

Exercice 13

Une usine fabrique des barrettes mémoire à l'aide de trois machines A , B et C . La machine A assure 20% de la production et 5% des barrettes fabriquées par A sont défectueuses. La machine B assure 30% de la production et 4% des barrettes fabriquées par B sont défectueuses. La machine C assure 50% de la production et 1% des barrettes fabriquées par C sont défectueuses.

1. On choisit au hasard une barrette. Calculer les probabilités :
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par A ,
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par B ,
 - pour que la barrette soit défectueuse et produite par C .
2. Calculer les probabilités pour qu'une barrette défectueuse :
 - provienne de A ,
 - provienne de B ,
 - provienne de C .

Exercice 14

(Approximation poissonnienne) On admet la proposition suivante. Soit $X_n, n \in \mathbb{N}$, une suite de v.a. à valeurs dans \mathbb{N} . Soit $G_n, n \in \mathbb{N}$, la suite des f.g. Si G_n tend vers G la f.g. de la v.a. X , alors la v.a. X_n tend vers X , i.e., pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\Pr(X_n = k)$ tend vers $\Pr(X = k)$.

En utilisant la proposition précédente, montrer que, si X_n est une v.a. binomiale de paramètres p_n et n tels que $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n) = \lambda > 0$, alors X_n tend vers une v.a. de Poisson de paramètre λ .

Dans une entreprise, 900 utilisateurs demandent chaque jour à l'équipe système de recharger les imprimantes en papier avec une probabilité $p = 0.001$. On suppose que chaque utilisateur a un comportement indépendant des autres utilisateurs. Quel est le nombre minimum de ramette de papier que l'équipe système doit avoir en stock le matin si elle veut être en mesure de pouvoir satisfaire l'ensemble des demandes avec une probabilité supérieure ou égale à 0.95 ?