

Département informatique de l'IUT (de l'université) de Bordeaux
Cours de Bases de Données : présentation partielle d'un SGBD RO
9 novembre 2016 Olivier Guibert

Quelques aspects du Relationnel-Objet du SGBD Oracle



Cf.  http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/appdev.112/e11830/toc.htm
11g Release 2 (11.2) à
http://www.labri.fr/perso/guibert/DocumentsEnseignement/Oracle11g_exemple_jouet.pdf.
Pour les exemples, cf.

Plan

- Quelques mots-clés du Relationnel
 - Généralités
 - Langage de Définition des Données (LDD)
 - Langage de Contrôle des Données (LCD)
 - Langage de Manipulation des Données (LMD) :
interrogation et mises à jour (insertion, modification,
suppression)
 - PL/SQL
- Notions du Relationnel-Objet
 - Type
 - Table Relationnelle-Objet
 - Types collection
 - Dictionnaire des données

Quelques mots-clés du Relationnel

Généralités (1/2)

- Conception d'une BD : modèle relationnel[-objet]
 - Dépendances Fonctionnelles (fermeture transitive et couverture minimale, DF/DF multivaluée/DF de jointure) et Formes Normales (1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN, 5FN ... $NF^2 \Rightarrow \neg NF1$)
 - Schéma relationnel = schémas des relations (ex.) + contraintes d'intégrité (clé primaire (ex.), référentielle (ex.), unicité (ex.), existentielle (ex.), domaine (ex.), valeur par défaut (ex.), sur un tuple, pré/post condition (ex.), etc. ; {[NOT] DEFERRABLE, INITIALLY {IMMEDIATE, DEFERRED}}, {ENABLE (ex.), DISABLE (ex.)}, {VALIDATE, NOVALIDATE}} [EXCEPTIONS INTO])
- Utilisation d'une BD
 - Algèbre relationnelle
 - Calcul relationnel
 - SQL
 - Interactif (ex.)
 - Programmé (intégré (ex.) ou dynamique) : curseur (ex.), gestion des erreurs, gestion des exceptions (ex.)

4

Généralités (2/2)

- Fonctionnement d'un SGBDR[O]
 - Indexation (ex.)
 - Optimiseur de requête d'interrogation : SET AUTOTRACE ON [TRACEONLY] [EXPLAIN] [STATISTICS] : plan d'exécution et/ou statistiques d'exécution, ANALYZE TABLE {VALIDATE STRUCTURE [CASCADE [{FAST, ONLINE}]], LIST CHAINED ROWS [INTO CHAINED_ROWS]}, indices (*hint*, ex. : /*+ ALL_ROWS */))
 - Gestion des transactions (Langage de Contrôle des Transactions (LCT)) : COMMIT (ex.), ROLLBACK (ex.), SAVEPOINT
- SGBDRO (ex.) :
 - identité d'objet (ex.), encapsulation (ex.), héritage (ex.), polymorphisme (ex.) ; objet complexe stocké tel quel (ex.) ; etc.
- SGBD réparti, Client/Serveur,
- BD particulières
 - SGBD déductif
 - Entrepôt de données (*data warehouse*) et fouille de données (*datamining*)
 - BD du *World Wide Web* (architecture à 3 niveaux (ex.)) et multimédia (géographique/spatiale (ex.), textuelle, images/vidéos (ex.), données semi-structurées (ex.))
 - SGBDO

5

Langage de Définition des Données

- CREATE (ex.), ALTER (ex.), DROP (ex.)
- USER (ex.), ROLE
TYPE (ex.) (et TYPE BODY (ex.))
TABLE (ex.) (et CONSTRAINT (ex.))
INDEX (ex.)
VIEW (ex.)
TRIGGER (ex.)
PACKAGE (ex.) (et PACKAGE BODY (ex.))
FUNCTION (ex.) et PROCEDURE (ex.)
... CLUSTER, CONTEXT, DATABASE, DATABASE LINK,
DIRECTORY (ex.), DIMENSION, DISKGROUP,
INDEXTYPE, JAVA, LIBRARY, MATERIALIZED VIEW,
MATERIALIZED VIEW LOG, OPERATOR, OUTLINE,
PROFILE, RESTORE POINT, ROLLBACK SEGMENT,
SCHEMA, SEQUENCE (ex.), SYNONYM (ex.), TABLESPACE

6

Langage de Contrôle des Données (gestion des droits)

- Privilèges
 - Système (ex. : CREATE TABLE, DROP PROCEDURE)
 - Objet (ex. : SELECT (ex.), INSERT, EXECUTE (ex.))
- GRANT (ex.)
- REVOKE (ex.)

7

Langage de Manipulation des Données : interrogation (SELECT) 1/2

- WITH (ex.)
- SELECT (ex.) [ALL , DISTINCT, UNIQUE]
- FROM (ex.)
 - TABLE() (ex.)
- {CROSS, [NATURAL] [{FULL, LEFT (ex.), RIGHT} OUTER (ex.)]} JOIN (ex.)
 - PARTITION BY
- WHERE (ex.)
- [START WITH (ex.)] CONNECT BY (ex.) [NOCYCLE]
- GROUP BY (ex.) [HAVING (ex.)]
 - GROUPING SETS (ex.), CUBE (ex.), ROLLUP
- MODEL (ex.) DIMENSION BY () (ex.) MEASURES () (ex.) RULES() (ex.)
- ORDER BY (ex.) [{ASC (ex.), DESC (ex.)}]
 - NULLS (ex.) {FIRST, LAST (ex.)}

8

Langage de Manipulation des Données : interrogation (SELECT) 2/2

- UNION (ex.) [ALL], INTERSECT (ex.), MINUS (ex.)
- FOR UPDATE (ex.)
- fonctions analytiques :
AVG, CORR, COUNT (ex.), COVAR{ _POP, SAMP}, CUME_DIST,
[{DENSE (ex.), PERCENT_}]RANK, FIRST, {FIRST, LAST}_VALUE,
LAG, LEAD, MAX, MIN (ex.), NTILE (ex.), PERCENTILE_{CONT,
DISC}, RATIO_TO_REPORT, REGR_{AVGX, AVGY, COUNT,
INTERCEPT, R2, SLOPE, SXX, SXY, SY}, ROW_NUMBER,
STDDEV[_{POP, SAMP}], SUM, VAR_{POP, SAMP}, VARIANCE
N.B. : [{DENSE (ex.), PERCENT_}]RANK() (ex.) et ROW_NUMBER() (ex.) avec OVER ([PARTITION BY (ex.)] [ORDER BY (ex.)]) (ex.)
- fonctions de fouille de données :
CLUSTER_{ID, PROBABILITY, SET}, FEATURE_{ID, SET,
VALUE}, PREDICTION, PREDICTION_{BOUNDS, COST, DETAILS,
PROBABILITY, SET})
- sous-requête corrélative (ex.) ou non (ex.), dans SELECT (ex.)
FROM (ex.) WHERE (ex.) HAVING (ex.)

9

Langage de Manipulation des Données : mises à jour (insertion, modification, suppression)

- INSERT (ex.) (VALUES (ex.) ou SELECT)
- UPDATE (ex.)
- DELETE (ex.)

10

PL/SQL

- -- (ex.) ou /* */
- [DECLARE] BEGIN [EXCEPTION] END (ex.)
- NULL
- := (ex.)
- IF THEN [ELSIF] [ELSE] END IF (ex.)
- CASE WHEN ELSE END CASE (ex.)
- [{WHILE, FOR}] LOOP [EXIT WHEN] END LOOP (ex.)
- RETURN (ex.)
- [FOR] CURSOR (%FOUND, %NOTFOUND (ex.), %ISOPEN et %ROWCOUNT) et OPEN FETCH [INTO] CLOSE (ex.)
- RAISE (ex.) ou exceptions prédéfinies (ex. :
ACCESS_INTO_NULL , CASE_NOT_FOUND,
COLLECTION_IS_NULL, NO_DATA_FOUND (ex.),
SELF_IS_NULL, TOO_MANY_ROWS, VALUE_ERROR,
ZERO_DIVIDE)

11

Notions du Relationnel-Objet

Cf. Oracle® Database Object-Relational Developer's Guide 11g Release 2 (11.2)
http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/appdev.112/e11822/toc.htm

Type (1/2)

- CREATE TYPE [OID] {AS OBJECT, AS TABLE OF, UNDER} (ex.)
- Spécification (1/2) (ex.)
 - Attributs avec leurs types (sauf ROWID, UROWID, LONG RAW) (ex.)
 - Type SQL (ex.) ou SQLJ
 - Types de données internes (*built-in*): NUMBER (ex.), [N]VARCHAR2 (ex.), [N]CHAR (ex.), RAW, DATE, TIMESTAMP, INTERVAL, [N]CLOB, BLOB (ex.), BFILE, URITYPE (ex.), XMLTYPE (ex.)
 - Type utilisateur (ex.)
 - Type référence (pointeur logique vers un objet d'une table objet): REF (ex.)
 - Type tableau variable (*varying array*) VARRAY (ex.)
 - Type d'une table imbriquée (*nested table*): AS TABLE OF (ex.)

13

Type (2/2)

- Spécification (2/2) (ex.)
 - Méthodes (ex.)
 - Comparaisons : position d'un objet parmi tous MAP ou entre deux objets (SELF (instance de l'objet ayant appelé la méthode) (ex.) et celui passé en paramètre) ORDER (ex.)
 - Applicable à un objet MEMBER (ex.) ou au type STATIC
 - FUNCTION (et RETURN {SELF AS RESULT, type (ex.)}) (ex.) ou PROCEDURE (ex.)
 - Éventuels paramètres IN (ex.), INOUT, OUT
 - Héritage de types (UNDER): [NOT (ex.)] FINAL (ex.), FINAL par défaut
 - Instantiation : [NOT] INSTANTIABLE (ex.), INSTANTIABLE par défaut
 - Surcharge = polymorphisme sur le nombre et le type des paramètres (ex.)
- Corps (*body*) (ex.): PL/SQL (ex.) ou classe Java (pour un type SQLJ)

14

Table Relationnelle-Objet (1/2)

- CREATE TABLE <table> OF <type> [OBJECT IDENTIFIER IS {SYSTEM GENERATED, PRIMARY KEY}] [OIDINDEX <index> (...)] (<contraintes d'intégrité>) <tables imbriquées> (ex.)

- Tables imbriquées à un (ex.) ou deux niveaux

```

CREATE TYPE type1 AS OBJECT ( ... ) ;
CREATE TYPE type_table_type1 AS TABLE OF type1 ;
CREATE TYPE type2 AS OBJECT ( ... ) ;
CREATE TYPE type_table_type2 AS TABLE OF type2 ;
CREATE TYPE type3 AS OBJECT (
    attrib2 type_table_type2 ) ;
CREATE TYPE type_table_type3 AS TABLE OF type3 ;
CREATE TABLE table13 (
    attrib1 type_table_type1 ,
    attrib3 type_table_type3 )
    NESTED TABLE attrib1 STORE AS table_imbriq ,
    NESTED TABLE attrib3 STORE AS table_imbriq_externe
    ( NESTED TABLE attrib2
        STORE AS table_imbriq_interne ) ;
    
```

table13

attrib1		attrib3	
table_imbriq		table_imbriq_externe	
		attrib2	attrib2
		table_imbriq_interne	table_imbriq_interne
① ... ①	② ... ②	...	② ... ②
① ... ①	② ... ②	...	② ... ②
⋮	⋮		
① ... ①	② ... ②	...	② ... ②

16

Table Relationnelle-Objet (2/2)

- Attribut implicite `NESTED_TABLE_ID` (ex.) permettant d'identifier les éléments de la table imbriquée
- Limitation de la portée des références : `SCOPE FOR (<attribut REF>) IS <table>` (ex.)
- Attribut implicite `ROWID` (ex.) correspondant à l'identifiant de ligne (unique pour la table)

17

Types collection (1/2)

- Tableaux variables (ex.) & Tables imbriquées (ex.)
- Instanciation (constructeur) : `<type> ([<valeurs>])` (ex.) \neq NULL
- Utilisation : requêtes d'interrogation (ex.) et de mises à jour (insertion (ex.), modification (ex.), suppression (ex.))
- Désimbrication (*unnesting*) (ex.) :

```
[SELECT CURSOR ( SELECT (ex.) FROM TABLE ( {<un
attribut collection> (ex.), SELECT <un attribut
collection> FROM ... (ex.)} ) (ex.)
- SELECT t13.* , t1.*
FROM table13 t13 , TABLE(t13.attrib1) t1 ;
- SELECT t13.* , t3.* , t2.*
FROM table13 t13 ,
TABLE(t13.attrib3) t3 ,
TABLE(t3.attrib2) t2 ;
```
- Attribut implicite `COLUMN_VALUE` (ex.) correspondant à la colonne retournée

Types collection (2/2)

- Fonctions et opérateurs sur les objets : CAST (ex.), CURSOR (ex.), IS OF <type>, REF (ex.) et Deref (ex.), SYS_TYPEID, TABLE() (ex.), TREAT, VALUE (ex.)
Teste une référence pendante suite à la suppression de l'objet référencé :
IS [NOT] DANGLING (ex.)
- Méthodes (PL/SQL) : EXISTS (ex.), COUNT (ex.), LIMIT (ex.), FIRST (ex.) et LAST (ex.), PRIOR et NEXT, EXTEND (ex.), TRIM (ex.) ou DELETE
- Opérations sur des multiensembles de tables imbriquées :
CARDINALITY (ex.), COLLECT, MULTISSET (ex.)
{UNION, INTERSECT, EXCEPT},
POWERMULTISSET[_BY_CARDINALITY], SET
- Comparaisons de tables imbriquées : SUBMULTISSET,
MEMBER OF, IS [NOT] EMPTY, IS [NOT] A SET

19

Dictionnaire des données sur les informations Relationnelles-Objets

- ALL_OBJECTS (ex.)
- ALL_TYPES (ex.)
ALL_TYPE_METHODS (ex.)
ALL_DEPENDENCIES (ex.)
ALL_REFS (ex.)
- ALL_OBJECT_TABLES (ex.)
ALL_NESTED_TABLES (ex.)
ALL_VARRAYS (ex.)
... et non ALL_TABLES (ex.)

20