



QCM – Signaux et Tubes

IF 110 – Introduction aux systèmes d'exploitations





Les signaux sont une méthode de communications

- A. Par envoi de message
- B. Par partage de mémoire
- C. Ça dépend

#QDLE#Q#A*BC#20#



Les messages envoyés via des signaux sont

- A. Des données quelconques
- B. Encadrés par un intervalle de valeurs

#QDLE#Q#AB*#15#



Les signaux envoyés peuvent-êtré perdus ?

- A. Vrai
- B. Faux

#QDLE#Q#A*B#10#



L'ordre de reception des signaux est

- A. Le meme que l'ordre d'émission
- B. Pas nécessairement le même que celui d'émission

#QDLE#Q#AB*#15#

L'envoi de signaux se fait avec la commande

- A. Signal
- B. Send
- C. &
- D. Ctrl+z
- E. Ctrl+c
- F. Kill

```
#QDLE#Q#ABCDEF*#20#
```



A la réception d'un signal, un processus va

- A. Executer automatiquement une routine/fonction définie par le développeur du programme
- B. Executer une routine/fonction par défaut
- C. Tuer le processus recepteur par défaut
- D. Ignorer le signal reçu par défaut
- E. Aucune de ces réponses

#QDLE#Q#AB*C#25#

Comment envoyer le signal SIGKILL ?

- A. Ctrl+z
- B. Ctr+c
- C. Kill -9 PID
- D. Kill -SIGSTOP PID
- E. Bg
- F. Aucune bonne réponse

#QDLE#Q#ABC*DEF#20#

Comment envoyer le signal SIGINT ?

- A. Ctrl+z
- B. Ctr+c
- C. Kill -9 PID
- D. Kill -SIGSTOP PID
- E. Bg
- F. fg

#QDLE#Q#AB*CDEF#20#

Comment redémarrer un processus ?

- A. Ctrl+z
- B. Ctr+c
- C. Kill -9 PID
- D. Kill -SIGSTOP PID
- E. Kill -SIGKILL PID
- F. Kill -SIGCONT PID
- G. Kill -USR1 PID

#QDLE#Q#ABCDEF*G#20#

Comment mettre en place un traitement/gestionnaire de signal

- A. Avec la commande trap à la fin du programme
- B. En recevant un signal approprié
- C. Avec la commande trap au début du programme
- D. Avec la commande kill au début du programme
- E. Aucune de ces réponses

#QDLE#Q#ABC*DE#35#



Quel signal est envoyé par la commande
« kill -9 »?

- A. SIGTERM
- B. SIGSTOP
- C. SIGKILL
- D. SIGINT

#QDLE#Q#ABC*D#8#



Que se passe-t-il lorsqu'un processus enfant se termine ?

- A. Il envoie un signal SIGCHLD à son parent
- B. Il attend que le système d'exploitation lui rende la main
- C. Le processus parent peut continuer son execution
- D. Il envoie SIGCHLD à son parent et attend que le système d'exploitation lui rende la main

#QDLE#Q#A*BCD#30#



Le signal envoyé à un processus via « Ctrl-Z » est

- A. SIGKILL
- B. SIGINT
- C. SIGTERM
- D. SIGCONT
- E. SIGSTOP

#QDLE#Q#A*BCDE#15#



Si un utilisateur lance un processus via un terminal bash et tue ensuite ce terminal bash, que se passe-t-il pour ce processus ?

- A. Il devient orphelin mais est ensuite adopté par le processus 1
- B. Il devient orphelin et meurt
- C. Il meurt et devient un zombie
- D. Ces réponses n'ont aucun sens

#QDLE#Q#A*BCD#40#



Un processus créé un processus enfant qui se termine. Le processus parent ne sait pas encore que son enfant a terminé. Ce processus enfant:

- A. Devient orphelin
- B. Est détruit
- C. Devient un zombie
- D. Ces réponses n'ont toujours aucun sens

#QDLE#Q#ABC*D#40#

```
#!/bin/bash
```

```
p1.sh
```

```
Trap « echo Nope » SIGINT  
echo pid: $$  
while true; do  
  sleep 1  
done
```

```
$/p1.sh  
pid: 12345  
^Ctrl+c
```

Que se passe-t-il ?

- A. Affichage de « nope »
- B. P1 se termine
- C. Aucune bonne réponse

```
#QDLE#Q#A*BC#45#
```

23/10/2023

```
#!/bin/bash
echo pid: $$
while true; do
  sleep 1
Done
trap « kill -SIGUSR1 $1 » SIGUSR1
trap « kill -SIGUSR2 $1; exit »SIGUSR2
```

p1.sh

```
#!/bin/bash
echo pid: $$
while true; do
  sleep 1
done
trap « ./p3.sh » SIGUSR1
trap « exit » SIGUSR2
```

p2.sh

```
#!/bin/bash
Echo «I've been summoned»
```

p3.sh

```
$ ./p2.sh &
pid: 12345
$ ./p1.sh 12345 &
pid: 12346
$ kill -SIGUSR1 12346
```

Que se passe-t-il ?

- A. P3 a été lancé
- B. P1 et p2 continue de s'exécuter
- C. P1 se termine
- D. P1 et p2 deviennent des zombies
- E. Aucune bonne réponse

#QDLE#Q#AB*CDE#90#

23/10/2023

```
#!/bin/bash
trap « kill -SIGUSR2 $1 » SIGUSR1
trap « kill -SIGUSR2 $1; exit » SIGUSR2
echo pid: $$
while true; do
  sleep 1
Done
```

p1.sh

```
#!/bin/bash
trap « echo hello » SIGUSR1
trap « ./p3.sh » SIGUSR2
echo pid: $$
while true; do
  sleep 1
done
```

p2.sh

```
#!/bin/bash
Echo «I've been summoned»
```

p3.sh

```
$ ./p2.sh &
pid: 12345
$ ./p1.sh 12345 &
pid: 12346
$ kill -SIGUSR2 12346
```

Que se passe-t-il ?

- A. P1 terminé, p2 terminé, p3 n'a pas été lancé
- B. P1 continue, p2 continue, p3 n'a pas été lancé
- C. P1 terminé, p2 terminé, p3 a été lancé
- D. P1 continue, p2 continue, p3 a été lancé
- E. P1 terminé, p2 continue, p3 n'a pas été lancé
- F. P1 terminé, p2 continue, p3 a été lancé
- G. P1 continue, p2 terminé, p3 a été lancé

#QDLE#Q#ABCDEF*G#120#