# Developpement mobile – Les intents

AKKA ZEMMARI ZEMMARI@LABRI.FR

#### Intents

- Les Intents permettent de gérer l'envoi et la réception de messages afin de faire coopérer les applications.
  - Le but des Intents est de déléguer une action à un autre composant, une autre application ou une autre activité de l'application courante.
- Classification des Intent
  - ▶ Intent explicite: indique l'identifiant du composant destinataire
  - Intent implicite : indique le type d'action demandée et optionnellement l'URI correspondante
- ▶ URI: Uniform Resource Identifier
  - Généralise la notion d'URL
  - Schéma générique = scheme://host:port/path
  - Schémas usuels : http, mailto, tel, mms, geo, file, ...

#### Intents

- Un objet Intent contient les information suivantes:
  - le nom du composant ciblé (facultatif)
  - ▶ l'action à réaliser, sous forme de chaîne de caractères
  - ▶ les données : contenu MIME et URI
  - des données supplémentaires sous forme de paires de clef/valeur
  - une catégorie pour cibler un type d'application
  - des drapeaux (information supplémentaire)

# Intent Explicite

- ▶ Intent explicite : indique l'identifiant du composant destinataire
- Demande la création d'une nouvelle activité en lui passant le nom de la classe en paramètre. Le système démarre une nouvelle instance de la classe
- startActivity(this, ActivityTwo.class);
- Exemple:

```
Intent login = new Intent(this, GiveLogin.class);
startActivity(login);
```

## Intent implicite

- Intent implicite : n'indique pas directement l'identifiant du composant destinataire; indique le type d'action demandée et optionnellement l'URI correspondante.
- Demande la création d'une activité capable d'effectuer l'action demandée.
- Le système cherche une application ayant la capacité à effectuer l'action demandée.
- Le système démarre une nouvelle instance de la classe.
- ► Exemple:

```
Intent intent= new Intent(ACTION, [uri]);
startActivity(intent);
```

# Intent implicite

```
Button b = (Button) findViewById (R.id.Button01);
b.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Uri telnumber = Uri.parse("tel:0248484000");
        Intent call = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, telnumber);
        startActivity(call);
    }
};

Demande l'ouverture d'un service capable de composer
un numéro de téléphone et lui passe l'URI correspondant
```

au schéma reconnu tel: <numerodetel>

## Liste des actions possibles

- Plusieurs actions natives existent par défaut sur Android.
- ► La plus courante est l'action Intent.ACTION\_VIEW qui permet d'appeler une application pour visualiser un contenu dont on donne l'URI.
- Les autres actions sont :
  - ACTION\_CALL (ANSWER, DIAL): passer/réceptionner/afficher un appel
  - ► ACTION\_EDIT (DELETE) : éditer/supprimer une donnée
  - ACTION\_SEND : envoyer des données par SMS ou E-mail
  - ► ACTION\_WEB\_SEARCH: rechercher sur internet

#### Data

- ▶ Il s'agit de Uniform Resource Identifier (URI).
- ▶ Un URI se construit comme suit :

```
Duri webpage = Uri.parse("http://duckduckgo.com/ ?android");
Duri tel = Uri.parse("tel:+336123456789");
Duri geo = Uri.parse("geo:52.312405,20.918330");
```

## Type

- Le type de la donnée peut être ajouté aux données elles-mêmes pour aider Android à trouver les app les plus pertinentes pour les traiter
  - ► MIME Type: toujours en minuscules
  - text/html video/avi applica- tion/msword application/xgzip image/jpeg audio/x-mpeg-3 video/mpeg application/pdf image/ png etc.

## Exemple 1

```
Intent emailIntent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND);
String[] recipients = new String[]{"my@email.com", "",};
emailIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_EMAIL, recipients);
emailIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_SUBJECT, "Test");
emailIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, "Message");
emailIntent.setType("text/plain");
startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Send mail..."));
finish();
```

L'activité peut forcer le système à la dépiler avec finish()

# Exemple 2

```
Uri page = Uri.parse("http://www.google.fr");
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(page);
startActivity(intent);
```

# Choix de l'application

- le mécanisme en charge de trouver toutes les app aptes à exécuter l'action requise est appelé intention resolution :
  - si une seule activité répond aux critères, elle est automatiquement lancée
  - si plusieurs activités peuvent répondre, Android construit un chooser basé sur la valeur de l'Action, sur les Data et sur le Type.
  - si aucune app présente ne peut répondre, le système génère une exception : ActivityNotFoundException.

- Lorsque le bouton retour est pressé, l'activité courante prend fin et revient à l'activité précédente.
- Cela permet par exemple de terminer son appel téléphonique et de revenir à l'interface ayant initié l'appel.
- Au sein d'une application, une activité peut vouloir récupérer un code de retour de l'activité "enfant".
- On utilise pour cela la méthode startActivityForResult (Intent i, int requestCode) qui envoie un code de retour à l'activité enfant.
- Lorsque l'activité parent reprend la main, il devient possible de filtrer le code de retour dans la méthode

```
onActivityResul(int requestCode, int resultCode, Intent
data)
```

pour savoir si l'on revient ou pas de l'activité enfant.

Code d'appel dans l'activité appelante

```
Intent login = new Intent(this, GivePhoneNumber.class);
startActivityForResult(login, 48);
```

Code de traitement par l'activité appelante

```
protected void onActivityResult(int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == 48) {
        Toast.makeText(this, "Coup de tel terminé", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}
```

Filtre sur le numéro de requête

#### Transfert de données

- Les Intent peuvent aussi transporter des données qu'une application veut transmettre à une autre application
- Activité appelante : intent.putExtra(key,value);

```
Intent login = new Intent(this, GivePhoneNumber.class);
login.putExtra("nom", "toto");
login.putExtra("pwd", "$$toto31");
startActivityForResult(login,48);
```

Activité appelée: intent.getExtras().getXXX(key);

```
Bundle extra = intent.getExtras();
String nom = extra.getString("nom");
String pwd = extra.getString("pwd");
```

#### Transfert de données

- Les types de base (+array) sont gérés
  - ▶ putExtra(String key String val)
  - putStringArrayListExtra(String key, ArrayList<String> value)
- Les types complexes (c-à-d les classes) doivent implémenter Parcelable, OU Serializable
- Récupération du données via Bundle bundle = getIntent().getExtras();
- Récupération par la méthode bundle.getXXX() propre à chaque type
  - bundle.getDouble()
  - ▶ bundle.getString()
  - bundle.getArray()
  - **.** . . .

- L'activité appelée peut :
  - transmettre un code de retour via setResult (codeRetour)
  - transmettre des données supplémentaires
    - 1. Construire un nouvel Intent via new Intent ()
    - 2. Ajouter des données dans l'Intent via putExtra (String)
    - 3. Envoyer le résultat via setResult (int resultCode, Intent data)
    - 4. Le code de la requête est ajouté automatiquement
    - 5. Le nouvel Intent est envoyé à l'application appelante

L'activité appelée fabrique un nouvel Intent

```
Intent intent = new Intent();
intent.putExtra("resultat", ""+result);
setResult(Activity.RESULT_OK, resultIntent);
```

RESULT\_OK = constante prédéfinie

L'activité appelante récupère les données


L'activité appelée peut forcer le retour en appelant finish ()

```
// méthode onCreate de l'activité pour implémenter
// un bouton qui « referme » l'activité
Button finish = (Button)findViewById(R.id.finish);
finish.setOnClickListener(new OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
          setResult(50);
          finish();
     }
});
```

Code différent de RESULT\_OK pour signaler un cas particulier

# Intents explicites : résumé

Sans données et sans retour :



## Intents explicites : résumé

Avec données et résultats en retour :

Activity B Activity A Intent i = new Intent(Context, B.class) i.putExtra(key1, value) 1; startActivityForResult(i,code); [OnCreate()] val=i.getStringExtra(key1) Intent resIntent = new Intent() resIntent.putExtra(key2, val2) setResult(returnStatus, resIntent)

onActivityResult(code,returnStatus,Intent resIntent)
val=resIntent.getStringExtra(key2,default val)

## TP 03: Intents

- ► A récupérer ici :
  - http://www.labri.fr/~zemmari/pam